

PROPRIETES TECHNIQUES

ARBOR SUPER 10

CODE DU PRODUIT: 3673

EMPLOI

Huile unigrade pour moteurs diesel atmosphériques ou turbochargés de tracteurs, machines agricoles et machines de mouvement de terre.

SPECIFICATION

SAE 10W, API CE, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 21K, MB 227.0 LEV., MIL-L-2104 E Performance

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	CLEAR
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6.3
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8.5
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	200
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	<-33
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.