

## PROPRIETES TECHNIQUES

**ARBOR SUPER 20W-50**

**CODE DU PRODUIT: 3642**

### EMPLOI

Huile moteur pour moteurs à aspiration naturelle ou à turbocompresseur de tracteurs, de machines agricoles et machines de mouvement de terre.

### SPECIFICATION

SAE 20W-50, API CF-4/SG, MIL-L-2104 F

### TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITE SPECIFIQUE A 15°C	ASTM D 1298	--	0,890
VISCOSITE A 100°C	ASTM D 445	cSt	18,1
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	130
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,7
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	230
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-27
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

04/2008