



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBOR UNIVERSAL 15W-40

PRODUKTCODE: 3644

ANWENDUNG

Universal-Schmiermittel (STOU) für Motoren, Getriebe, Hydrauliksysteme und Nassbremsen von Traktoren und Maschinen.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 15W-40, API CE, API GL 4, CAT T02, ISO VG 46/68, SDFG OU1391, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2104 E Performance, MIL-L-2105 Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 8
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,886
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	110
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	135
VISKOSITÄT BEI -15°C	ASTM D 2602	cPs	3450
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	0
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	220
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-36

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2018