Ficha Técnica

Revisto: 10/02/2023 (versão 1.1)

PETRONAS Akcela MULTI-TRACTION

Descrição e aplicações

O PETRONAS Akcela MULTI-TRACTION é um lubrificante multifuncional UTTO concebido especificamente para equipamentos CASE/CASE IH, incluindo as mais recentes transmissões CVT, sistemas hidráulicos e freios molhados de máquinas agrícolas.
Sua tecnologia sem zinco oferece um maior desempenho e proteção para todas as gerações de equipamentos – do legado aos CVTs.

Aprovações, especificações e recomendações

Aprovações:

- MAT SPEC APPROVED

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico

Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	-	-	Brilhante e transparente
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm³	0,868
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm^2/s (cSt)	9,3
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	150
Viscosidade Brookfield a -20 °C	ASTM D 2983	mPa.s (cP)	3300
Viscosidade de partida a frio a -25 ºC	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4700
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-45
Ponto de fusão COC	ASTM D 92	°C	228

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual. Enquanto as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente
Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.
Para obter mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos enviando um e-mail para: www.pli-petronas.com

Nota importante
A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.
Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 81052