



PETRONAS

Teknik Veri Sayfası

Revize edildi: 2017/06/27 (versiyon 1.0)

PETRONAS Sprinta T500

UYGULAMALAR

Karbüratörlü, elektronik yakıt enjektörlü (EPF) ve doğrudan yakıt enjektörlü (DFI) yeni nesil motorlar için, yarış, dayanıklılık, motokros, go-cart, on-road ve hatta off-road sürüş koşullarında 2 zamanlı benzinli motosiklet motorları için uygundur. Normal motosikletlerden ağır sürüş koşullarında çalışan önde gelen Japon, Avrupalı ve Amerikalı üreticiler tarafından üretilen motosikletlere kadar hepsi için uygundur.

Not: Özel aracınız için tavsiye edilen viskozite derecesini ve özelliklerini kontrol etmek için daima kullanım kılavuzuna başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ONAYLAR*

Aşağıdaki gereklilikleri karşılar ya da aşar:	API TC
	JASO FC
	ISO EGC
	TISI

* Tüm teknik veriler sadece referans içindir..

GENEL FİZİKSEL VERİLER**

Parametreler	Yöntem	Birim	Tipik Değer
Görünüş	-	-	B&C
Yoğunluk 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
1000C'de Viskozite	ASTM D 445	cSt	7,57
Viskozite Endeksi	ASTM D 2270	-	100
Parlama Noktası O. C	ASTM D 92	°C	104
Akma noktası	ASTM D 97	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D 874	%	0,08

** Bu özellikler, mevcut üretim için tipiktir. Gelecekteki üretim PLI şartnamesine uygun olsa da, bu özelliklerde değişiklikler olabilir.

ÖZELLİKLER & FAYDALAR

- Yüksek sıcaklık ve devirlerde etkin koruma ve güvenilirlik ve daha iyi hızlanma sağlayan geliştirilmiş artan yağ filmi mukavemeti.
- Zarar verici tortuları ortadan kaldırmak, egzoz sisteminin tıkanmasına karşı motorları korumak için gelişmiş temizlik kontrolü.
- Düşük kül teknolojisi, ön ateşleme ve katalizör bozulmasını etkin bir şekilde azaltarak, gelişmiş motor verimliliği ve gücü sağlamaya yardımcı olur.
- Optimum temiz ve verimli yanma sonucunda son derece düşük egzoz dumanı ortaya çıkar.
- Kurşunlu ve kurşunsuz benzinle gelişmiş karıştırma.

YAĞ TÜRÜ

- Yarı Sentetik

Saęlık, Gvenlik ve evre

Bu rnn, nerilen Őekilde kullanıldığında nemli saęlık ve gvenlik riskleri oluŐturması olası deęildir. Deriyle temas etmesinden kaınınız. Cilt ile temastan sonra derhal sabun ve su ile yıkayın. Kanalizasyona, topraęa veya suya boŐaltmayın.

rnn depolanması, gvenli taŐınması ve atılması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi iin ltfen SDS rnne veya aŐaęıdaki adresten bizimle iletiŐime gein : www.pli-petronas.com

nemli Not

Burada kullanılan PETRONAS, PETRONAS logosu ve dięer ilgili ticari markalar ve/veya iŐaretler, aksi belirtilmedike lisans kapsamında PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), iŐtiraklerine ya da ilgili Holding KuruluŐlarına ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. PLI Dokmanları ve burada yer alan bilgilerin baskı tarihi itibariyle doęru olduęuna inanılmaktadır. PLISB, gerekleŐtirilen herhangi bir iŐlemin doęruluęu, eksiksizlięi veya bilgisi hakkında aık veya zımni hibir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. Verilen PLI Dokmanları bilgileri, laboratuvar koŐullarında yapılan standart testlere dayanmaktadır ve yalnızca bir rehber olarak verilmektedir. Kullanıcıların bu PLI Belgelerinin en son srmne baktıklarından emin olmaları nerilir. rnleri gvenle deęerlendirip kullanmak, istenen uygulamaların uygunluęunu deęerlendirmek ve ilgili yerel makamlar tarafından uygulanan tm kanun ve ynetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluęundadır.

Tm rnlerimiz iin Gvenlik Bilgi Formları mevcuttur ve bu formlara yalnızca rnn depolanması, gvenli bir Őekilde taŐınması ve elden ıkarılması ile ilgili uygun bilgiler konusunda baŐvurulmalıdır. PLISB veya iŐtirakleri ve ilgili holding Őirketi, materyallerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımı, tavsiyelere uyulmaması ya da materyallerin ve/veya bilgilerin nitelięinden kaynaklanan tehlikeler nedeniyle ya da baęlantılı olarak szleŐmenin uygulanması, ihmali ya da dięer haksız eylemler sırasında olsun ya da olmasın, doęrudan, dolaylı, zel, rnek teŐkil eden, risk sebebiyle oluŐan hasarlardan ya da kayıplardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Verilen tm rnler, hizmetler ve bilgiler standart satıŐ koŐullarımız kapsamındadır. Daha fazla bilgiye ihtiya duyarsanız yerel temsilcimizle grŐn.

Kod: 2042