



# PETRONAS Arbor Hydraulic 68

## ISO VG 68

### Olej hydrauliczny

**Do maszyn i urządzeń najnowszej generacji - najlepsza technologia płynów do codziennej pracy**

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową ich działalności. Dbanie o nieustrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki zaawansowanej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

### Opis i zastosowania

PETRONAS Arbor Hydraulic 68 to wysokiej jakości olej hydrauliczny przeznaczony specjalnie do maszyn rolniczych i budowlanych w sytuacji, gdy nie ma potrzeby stosowania oleju o wysokim indeksie lepkości.

PETRONAS Arbor Hydraulic 68 zapewnia wysoki poziom ochrony elementów układu hydraulicznego przed zużyciem i korozją. Jego właściwości demulgujące i antypienne zapewniają ciągłość smarowania, zapobiegając kawitacji i usuwając wysoką temperaturę.

PETRONAS Arbor Hydraulic 68 zawiera specjalne dodatki, które nadają płynowi niezbędne właściwości przeciwutleniające, pomagające wytrzymać pojawiające się naprężenia termiczne.

### Korzyści

PETRONAS Arbor Hydraulic 68 zapewnia:

- lepszą ochronę przed zużyciem, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji zespołów
- dobrą stabilność termiczną i oksydacyjną w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości i przekłada się na przedłużenie okresu eksploatacji oleju.
- wysoką lepkość dla właściwej ochrony elementów urządzeń w wysokiej temperaturze.

### Dopuszczenia, specyfikacje i rekomendacje

#### Poziom jakości:

- DIN 51524 HLP
- Denison HF-0/HF-1/HF-2
- NH 668
- MS-1216
- SDFG OI-1468

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

### Typowe właściwości fizykochemiczne

| Parametry                   | Metoda      | Jednostka                | Wartość typowa      |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| Wygląd                      | -           | -                        | Jasny i przejrzysty |
| Gęstość w 15°C              | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup>        | 0,880               |
| Lepkość kinematyczna w 40°C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 68                  |
| Wskaźnik lepkości           | ASTM D 2270 | -                        | 100                 |
| Temperatura zapłonu COC     | ASTM D 92   | °C                       | 220                 |
| Temperatura płynięcia       | ASTM D 97   | °C                       | -27                 |

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

## **Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko**

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiegokolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Szczegółowe informacje na temat warunków przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji tego produktu można znaleźć w karcie charakterystyki substancji lub uzyskać na stronie: [www.pli-petronas.com](http://www.pli-petronas.com)

### **Ważna uwaga**

Słowo PETRONAS, logo PETRONAS oraz inne powiązane znaki towarowe i/lub inne stosowane tu znaki są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. („PLISB”) lub jej spółek zależnych, lub związanej z nią spółki dominującej na podstawie licencji, o ile nie zastrzeżono inaczej. Dokumenty PLI i zawarte tu informacje uważa się za zgodne z prawdą na dzień wydruku tych dokumentów. PLISB nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności i kompletności, ani jakichkolwiek zawartych tu informacji, ani jakiegokolwiek zawartej transakcji. Informacje zawarte w dokumentach PLI są oparte na standardowych badaniach w warunkach laboratoryjnych i są podane jedynie jako wskazówka. Użytkownicy powinni sprawdzić, czy korzystają z najnowszej wersji dokumentów PLI. Użytkownicy odpowiadają za ocenę przydatności produktu do zamierzonego zastosowania, jego bezpieczne zastosowanie oraz zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami nałożonymi przez odpowiednie władze lokalne.

Karty charakterystyki substancji są dostępne dla wszystkich naszych produktów i można z nich korzystać w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących przechowywania, bezpiecznego użytkowania i utylizacji produktu. Firma PLISB, jej spółki zależne ani związana z nią spółka dominująca nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, ani za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przykładowe lub wtórne, ani za jakiegokolwiek szkody wynikłe na skutek niedotrzymania umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, związanych, lub będących skutkiem niewłaściwego zastosowania materiałów i/lub informacji, lub nieprzestrzegania zaleceń, lub ryzyka nierozzerwanie związanego z naturą tych materiałów i/lub informacji. Wszystkie produkty, usługi i informacje są dostarczane na zasadach standardowych warunków sprzedaży. Prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lokalnym w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.

Kod: 76787