

SELENIA SUSTAINERA MULTIPOWER GAS

5W-40

Los lubricantes SELENIA han sido diseñados para atender de la mejor manera las necesidades específicas de su motor. Con más de 25 años de experiencia en fluidos y tecnología de motores, hemos diseñado una gama de lubricantes altamente avanzados para ofrecer la máxima protección y obtener el mejor rendimiento de su vehículo día tras día. SELENIA es el lubricante que ha abierto el camino con FCA durante 25 años y, actualmente, representa un estándar de excelencia para todos.

Descripción y aplicaciones

Selenia SUSTAINera Multipower Gas 5W-40 es un lubricante de tecnología sintética avanzada desarrollado en colaboración con Stellantis. Se ha diseñado como un lubricante sostenible que se alinea con la etiqueta SUSTAINera que cubre todas las iniciativas de Economía Circular de Stellantis a lo largo del ciclo de vida completo del vehículo.

Su formulación mejora la protección de las válvulas contra el desgaste, neutraliza los compuestos ácidos formados por la combustión y ayuda a mantener el nivel de rendimiento del motor.

Características sostenibles:

- El ingrediente del aceite de motor Selenia SUSTAINera consiste en un 30 % de aceite base reciclado (aceite base re-refinado), mientras que el embalaje contiene un 50 % de plástico reciclado (excluyendo la tapa y la etiqueta).

Rendimiento y beneficios para el cliente:

- Los productos cumplen con las últimas especificaciones de FCA y han sido aprobados por Stellantis.
- El aceite de motor Selenia SUSTAINera se desarrolla utilizando tecnología de última generación y utiliza aceite base reciclado del grupo 3 de alta calidad. Proporciona un rendimiento de protección del motor excepcional sin comprometer la calidad del producto. Al utilizar el aceite de motor Selenia SUSTAINera, los clientes pueden reducir los costes de mantenimiento de rutina, mejorar la eficiencia operativa y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Impacto ambiental:

- El aceite de motor Selenia SUSTAINera se centra en un enfoque de economía circular para reducir las emisiones de carbono y minimizar la generación de residuos. Esto se logra a través de dos enfoques clave:
 - Transformación de residuos en productos a través de envases de plástico reciclado.
 - Readaptación y reutilización de materiales, como aceite base reciclado (aceite base re-refinado).
- Nuestro objetivo es contribuir a un futuro circular con soluciones que puedan crear mejores resultados económicos y ambientales para nuestros clientes y para la sociedad.

Homologaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- ACEA C3
- API SP

Homologaciones:

- FCA 955535-T2

Aviso: consulte siempre el manual de uso para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones de su vehículo.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/cm ³	0,8526
Viscosidad a 100 °C	ASTM D445	cSt	13,42
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	164
Punto de inflamación Cl. O. C.	ASTM D92	°C	234
Número de base total (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	9,8
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-45

Todos los datos técnicos se facilitan como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad si se utiliza según las recomendaciones. Se recomienda evitar el contacto con la piel. Si esto ocurre, se sugiere lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No vierta en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información acerca del almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo.

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se consideran precisos en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita la precisión o integridad de la información o de cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de los documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales correspondientes.

Hay fichas de datos de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplar, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Si necesita más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes locales.

Código: 71009