

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION
ARTIKELCODE: 2757

TOEPASSING

Smeermiddel met een unieke formule speciaal ontwikkeld voor transmissies, hydraulische systemen en ondergedompelde remmen van NEW HOLLAND LANDBOUW en NEW HOLLAND BOUW machines.

SPECIFICATIES

MAT 3540

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	B&C
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VISCOSITEIT @ 40°C	ASTM D 445	cSt	57
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	145
VISCOSITEIT @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 2983	cPs	3300
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	-42
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
Schuimvorming, Seq I / II / III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

06/2013