



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SELENIA MULTIPOWER C3

PRODUKTCODE: 1157

ANWENDUNG

Vollsynthetisches Hochleistungsschmiermittel für Benzin- und Dieselmotoren der letzten Generation. Speziell für Motoren mit Partikelfilter, für niedrigen Kraftstoffverbrauch.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 5W-30, ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04 Performance, MB 229.51 Performance, VW 502 00/505 00/505 01 Performance, FIAT 9.55535-S3 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F129.F11, MS-11106

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	165
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	> 200
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,1
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-33
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

05/2016