

**PETRONAS**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ARBOR ALFAPRIME 15W-40**ARTIKELCODE: 3637**

TOEPASSING

Low SAPS smeermiddel voor de nieuwste generatie lage emissie motoren voor tractoren, andere landbouwvoertuigen en grondverzetmachines, inclusief de types die uitgerust zijn met uitlaatgas recirculatie of nabehandelingssystemen(EGR, SCR, Roetfilter DPF). Geschikt voor motoren met oudere traditionele technologie.

SPECIFICATIES

SAE 15W-40, API CJ-4, ACEA E7/E9, Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, DEUTZ DQC III-10-LA, MACK EO-O PREMIUM PLUS-07, MAN M3575, MB-Approval 228.31 Performance, RENAULT RVI RLD-3

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	C & B
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,878
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15.4
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	135
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.1
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	<-27
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0 / 0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING**06/2019**