



PETRONAS Akcela UNITEK PLUS SSL 0W-40

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Akcela UNITEK PLUS SSL es un aceite de motor con formulación de base sintética desarrollado en colaboración con CASE/CASE IH y FPT para motores Tier 4 Final/Stage V equipados con el sistema HI-eSCR2, inyección Common Rail, filtro de partículas y turbina de geometría variable.

Su formulación, que cumple con las nuevas y exigentes normas API CK-4, ofrece una alta estabilidad a la oxidación para garantizar un rendimiento optimizado y ofrecer unos intervalos entre cambios de aceite más amplios (hasta 750 horas).

Especialmente desarrollado para ser utilizado en climas muy fríos, proporcionando protección al motor incluso en condiciones de arranque en frío extremo.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- ACEA E9
- API CK-4

Aprobaciones:

- CNH MAT 3571

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/cm ³	0,845
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s (cSt)	15,4
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	183
Punto de fluidez	ASTM D5950	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	>220

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información acerca del almacenamiento, manipulación segura y eliminación de este producto, consulte la ficha de datos de seguridad del mismo o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 74650