



PETRONAS

SCHEMA TECNICA

PETRONAS DURANCE



DIESEL ANTI-GELO "DIESEL ART"

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

"DIESEL ART" è un nuovo additivo flow improver innovativo, migliora il comportamento alle basse temperature di gasoli anche già additivati con tradizionali "flow improver". Il nuovo componente presente nel prodotto, wax anti settling agent, contrasta i fenomeni di deposizione dei cristalli di paraffina che si possono presentare durante prolungati periodi di stoccaggio a bassa temperatura. "DIESEL ART" è un additivo protettivo per motori di autovetture e mezzi pesanti diesel e turbo diesel. Usato con regolarità facilita le partenze a freddo, prolunga la durata del filtro, mantiene pulito il sistema di iniezione. Nel periodo invernale protegge dal gelo, impedendo la cristallizzazione delle paraffine e il conseguente intasamento del filtro, facilitando le partenze anche alle temperature più rigide.

- Impedisce la cristallizzazione delle paraffine che intasano il filtro.
• Previene incrostazioni, depositi, ruggine.
• Riduce i fumi di scarico e la rumorosità del motore.
• Elimina gli effetti di possibili inquinamenti di acqua nel gasolio.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a gasolio. Sicuro anche per i sistemi Start&Stop e sui sistemi catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto Liquido
• Colore Paglierino
• Odore Tipico
• Densità a 15°C ASTM D1298 0,835 g/ml

- Viscosità a 40°C ASTM D445 3 mm²/s
• Punto di infiammabilità IP170 > 61°C

- MODALITÀ D'USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima del rifornimento del carburante.

- DOSAGGIO.

Il contenuto di una confezione è sufficiente per il trattamento di 50 litri di gasolio.

"DIESEL ART" nella dose d'utilizzo consigliata, garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C a seconda del tipo e della qualità di gasolio utilizzato.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flacone in PVC
Contenuto 250 ml

Cod. 9414 - 1D439414

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 11.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS