

Ficha Técnica

Revisto: 2017/06/27 (versão 1.0)

PETRONAS Sprinta T100



PETRONAS

APLICAÇÕES

Adequado para todos os tipos de motores de motociclo a gasolina de 2 tempos, especialmente para motores mais antigos. É adequado para motociclos fabricados pelos construtores japoneses, europeus e americanos líderes, que operem em condições de condução normais ou severas.

Nota: Consulte sempre o seu manual do proprietário para verificar os graus de viscosidade e especificações recomendados para o seu veículo específico.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES*

Cumpra ou exceda os requisitos de:	API TB
	JASO FB
	ISO EGB

* Toda a informação técnica é fornecida apenas para referência.

DADOS FÍSICOS TÍPICOS**

Parâmetros	Método	Unidade	Valor Típico
Aparência	-	-	B&C
Densidade 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,5
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	117
Ponto de Inflamação C.I. O. C	ASTM D 92	°C	140
Ponto de fluidez	ASTM D97	°C	-21
Formação de espuma a 24 °C	ASTM D892	ml	Trace/0
Cinzas Sulfatadas	ASTM D 874	%	0,16

** Estas características são típicas da produção atual. Embora a produção futura passe a estar em conformidade com a especificação da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Maior resistência da película de óleo, garantindo proteção eficiente e fiabilidade a altas temperaturas e RPMs, proporcionando melhor aceleração.
- Controlo excepcional de detergência para eliminar depósitos prejudiciais, protegendo os motores contra o bloqueio do sistema de escape.
- Mistura avançada com gasolina com e sem chumbo.

TIPO DE ÓLEO

- Mineral

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Não elimine em canalizações, no solo ou na água.

, .Para mais informações sobre o armazenamento, o manuseamento seguro e a eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos em: www.pli-petronas.com

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas e/ou marcas comerciais utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”), ou das suas subsidiárias ou da correspondente empresa-mãe sob licença, salvo indicação em contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas estejam corretos na data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização e eliminação segura do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos, que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante da irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 2041