

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. IDENTIFICADOR DE PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO:

Nombre comercial: **PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30**

Código comercial: 88012

NÚMERO DE REGISTRO N/A

1.2. USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS

USO RECOMENDADO:

Aceite de motor

USOS NO RECOMENDADOS:

Este producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados sin el consejo de un experto.

1.3. DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PROVEEDOR:

PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.P.A.

VIA SANTENA 1

10029 VILLASTELLONE (TORINO)

TEL: +39.01196131 FAX : +39.0119613313

RESPONSABLE DE LOS DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO:

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN INFO-REGULATION.EU@PLI-PETRONAS.COM

1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA

SERVICIO DE RESPUESTA DE EMERGENCIA (24H/7D)

+34 91 114 2520

NÚMERO DE EMERGENCIA EUROPEO 112

NATIONAL EMERGENCY TELEPHONE NUMBER OF SPANISH POISON CENTRE +34 915620420

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA

Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

EFFECTOS FÍSICO-QUÍMICOS NOCIVOS PARA LA SALUD HUMANA Y PARA EL MEDIO AMBIENTE:

Ningún otro riesgo

2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

El producto no se considera peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



Disposiciones especiales:
EUH208 Contiene C14-16-18 Alkyl phenol. Puede provocar una reacción alérgica.
Disposiciones especiales de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento REACH y sus posteriores modificaciones:
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

2.3. OTROS PELIGROS

Ninguna sustancia PBT, mPmB o perturbador endocrino presente en concentración >=0.1%

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. SUSTANCIAS

No Aplicable

3.2. MEZCLAS

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30
Aditivos dispersados en aceite (mineral y/ o sintético) altamente refinado.

Componentes peligrosos según el Reglamento CLP y su correspondiente clasificación:

Table with 2 main columns: Component Name and Concentration Range. Rows include: Destilados (petroleo) parafínico pesado, hidrotratado (30.0-<40.0 %), Dec-1-ene, trimeri, idrogenato (10.0-<12.5 %), Lubricating oils (4.0-<5.0 %), and Aceites lubricantes (petróleo), C20-50, a base de aceite neutro hidrotratado (3.0-<4.0 %).

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



Clasificación: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, a base de aceite neutro hidrotratado 3.0-<4.0 %
CAS: 72623-86-0 EC: 276-737-9 Index: 649-482-00-X
Número de registro: 01-2119474878-16-XXXX
Clasificación: Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, decerati, idrogenati 3.0-<4.0 %
CAS: 101316-72-7 EC: 309-877-7
Número de registro: 01-2119489969-06-XXXX
Clasificación: DECLL(*)

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)] 1.0-<1.5 %
CAS: 93819-94-4 EC: 298-577-9
Número de registro: 01-2119543726-33-XXXX
Clasificación: Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
Límites de concentración específicos:
C ≥ 6.25%: Skin Irrit. 2 H315
10.1% ≤ C < 12.5%: Eye Irrit. 2 H319
C ≥ 12.51%: Eye Dam. 1 H318

C14-16-18 Alkyl phenol 0.3-<0.5 %
CAS: 1190625-94-5 EC: 931-468-2
Número de registro: 01-2119498288-19-XXXX
Clasificación: Skin Sens. 1B, H317; STOT RE 2, H373

(*)DECLL Los aceites de base mineral que contiene este producto son muy refinado y contienen menos del 3% de extracto DMSO según IP 346 método, y por tanto no clasificado como cancerígeno según el Reglamento (CE) n° 1272/2008, note L.
No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3 % de extracto de DMSO medido de acuerdo con IP-436 "Determinación de los aromáticos policíclicos en aceites lubricantes vírgenes y en fracciones de petróleo sin asfalto — método del índice de refracción para extracción del dimetil sulfóxido", Instituto del Petróleo, Londres. Esta nota sólo se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo incluidas en la parte 3.

Frases H y abreviaturas: ver. el párrafo 16

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar abundantemente con agua y jabón.
Quitar la ropa y los zapatos contaminados y lavar la piel perfectamente con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Lavar cuidadosamente los ojos con mucha agua por lo menos durante 10 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Retirar las lentes de contacto si resulta fácil. Obtener atención médica si

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



persiste la irritación ocular o enrojecimiento. En el caso de contacto con producto caliente. lavar abundantemente con agua para eliminar el calor. Consultar inmediatamente con un médico para evaluar las condiciones del ojo y el tratamiento correcto a practicar.

EN CASO DE INGESTIÓN:

No provocar el vómito, No provocar el vómito, para evitar el riesgo de aspiración a través de las vías respiratorias. Enjuagar la boca y solicitar atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN:

En caso de exposición a elevadas concentraciones de vapores o nieblas, alejar al afectado del área contaminada a un lugar ventilado. Solicitar atención médica si es necesario.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS

Consulte la sección 11.

4.3. INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE

Consulte la sección 4.1.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN

El producto no presenta particulares riesgos de incendio. En caso de incendio utilizar extintores u otros equipos de extinción de incendios de clase B: espuma, anhídrido de carbono, polvo químico seco, rocío de agua, arena o tierra.

Enfríe con agua los recipientes no implicados en el incendio pero expuesto al calor generado por este, para evitar la posibilidad de explosión.

Evite el uso de chorros de agua. Utilizar únicamente para enfriar las superficies expuestas al fuego.

MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS:

Agua.

Dióxido de carbono (CO₂).

MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO SE DEBEN UTILIZAR POR MOTIVOS DE SEGURIDAD:

Ninguno en particular.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

Evite respirar los humos de la combustión, como consecuencia del fuego se pueden formar compuestos nocivos.

No inhalar los gases producidos por la explosión y por la combustión.

La combustión produce humo pesado.

HAZARDOUS COMBUSTION PRODUCTS: Oxides of carbon, compounds of sulphur, phosphorus, nitrogen and products of incomplete combustion.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Utilizar equipos respiratorios apropiados.

Recoger por separado el agua contaminada utilizada para extinguir el incendio. No descargarla en la red de alcantarillado.

Si es posible, desde el punto de vista de la seguridad, retirar de inmediato del área los contenedores no dañados.

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Evitar la ingestión del producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos utilizando indumentaria protectora adecuada. Evitar respirar los humos y aerosoles.

Las superficies contaminadas son resbaladizas.

Usar los dispositivos de protección individual.

Llevar las personas a un lugar seguro.

Consultar las medidas de protección expuestas en los puntos 7 y 8.

Para el personal de emergencia:

Usar los dispositivos de protección individual.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas superficiales o en el alcantarillado.

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla.

En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA

Evitar la presencia de llamas y/o chispas cerca de la pérdida y productos de desecho. No fumar. Contener en caso de vertido de cantidades relevantes del producto y absorber cuando disperse. Contener el derrame de pequeñas cantidades de producto con tierra, arena, sepiolita, trapos u otro absorbente inerte. Recuperar con paletas después de la absorción de disolvente y transferir en contenedores adecuados. Desechar los residuos según la normativa vigente.

Material apropiado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena

Lavar con abundante agua.

6.4. REFERENCIA A OTRAS SECCIONES

Véanse también los apartados 8 y 13.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA

Evitar la ingestión accidental. Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. Evitar la formación de vapores o niebla. No fumar ni usar llamas libres durante el uso, evitar el contacto con chispas y otras fuentes de ignición. No dejar recipientes abiertos en el lugar de trabajo, para evitar la formación de vapores en altas concentraciones. No beber ni comer durante el uso.

Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y vahos.

No comer ni beber durante el trabajo.

Remitirse también al apartado 8 para los dispositivos de protección recomendados.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo:

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES

Conservar el producto en los envases originales, bien cerrados y almacenados en condiciones que aseguren el control de eventuales perdidas. Almacenar en lugar fresco, cubierto y alejado de cualquier fuente de calor y de la exposición directa de los rayos solares, de acuerdo con las normas vigentes de seguridad. Garantizar una ventilación adecuada del almacén. Conservar alejado de llamas o chispas y evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de comida y bebidas.
Ninguna en particular.
Locales adecuadamente aireados.
Clase de almacenamiento (TRGS 510, Alemania): 10

7.3. USOS ESPECÍFICOS FINALES

Consulte los usos indicados en la sección 1.2.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

OEL: niebla de aceite - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m3 - TLV/STEL: 10 mg/m3

Lista de los componentes contenidos en la fórmula con valor PNEL (nivel ningún efecto previsto)

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]
CAS: 93819-94-4 Vía de exposición: agua dulce; LÍMITE Concentración Ningún Efecto Previsto: 0.004 mg/l
Vía de exposición: Suelo (agricultura); LÍMITE Concentración Ningún Efecto Previsto: 0.005 mg/l
Vía de exposición: Aire; LÍMITE Concentración Ningún Efecto Previsto: 0.012 mg/kg
Vía de exposición: agua dulce; LÍMITE Concentración Ningún Efecto Previsto: 0.001 mg/kg

Nivel sin efecto derivado. (DNEL)

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]
CAS: 93819-94-4 Vía de exposición: Por inhalación humana; Frecuencia de exposición: A largo plazo, efectos sistémicos
Trabajador industrial: 8.31 mg/m3
Vía de exposición: Dérmica humana; Frecuencia de exposición: A largo plazo, efectos sistémicos
Trabajador industrial: 0.58 mg/kg
Vía de exposición: Dérmica humana; Frecuencia de exposición: A largo plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 0.29 mg/kg
Vía de exposición: Oral humana; Frecuencia de exposición: A largo plazo, efectos sistémicos
Consumidor: 0.24 mg/kg

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

PRECAUCIONES TÉCNICAS:
Evitar la producción y la difusión de nieblas y aerosoles utilizando ventilación/aspiración localizada u otros procedimientos que se consideren oportunos. Cuando sea necesario adaptar precauciones para evitar la dispersión del producto en el ambiente (por ejemplo, cubetos de recogida,).
PROTECCIÓN DE LOS OJOS:
Usar gafas de seguridad cuando haya posibilidad de entrar en contacto con el producto. En el caso de que fueran necesarias más indicaciones consultar la norma UNE-EN 166.
PROTECCIÓN DE LA PIEL:
Utilizar indumentaria de trabajo adecuada y de un material apropiado, cambiar inmediatamente la indumentaria contaminada y lavar cuidadosamente antes de volver a utilizar. Si fueran necesarias más indicaciones consultar la norma UNE-EN 14605 (que ha sustituido las normas UNE-EN 465/466/467). Es conveniente mantener una buena higiene personal de la indumentaria de trabajo.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS:
Usar guantes de trabajo de un material resistente (neopreno, nitrilo). Los guantes deben ser sustituidos al primer indicio de desgaste. La elección del tipo de guantes a utilizar y la duración debe ser decisión del encargado del trabajo en relación al trabajo previsto utilizando el producto y teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante y la legislación vigente sobre EPI (norma UNE-EN 374). Ponerse los guantes con las manos limpias.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
No es necesario en condiciones normales de utilización. Cuando se superen los límites recomendados de exposición, usar máscara con filtros para vapores orgánicos y nieblas (por ejemplo, máscara de carbono activo).
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Consulte las indicaciones técnicas y también las secciones 6.2, 6.3, 7.2, 12 e 13.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS

Table with 3 columns: PROPIEDAD QUÍMICA-FÍSICA, VALOR, and MÉTODO. Rows include: ESTADO FÍSICO (LÍQUIDO), ASPECTO Y COLOR (VISCOSO ÁMBAR), OLOR (NO RELEVANTE), UMBRAL DE OLOR (NO RELEVANTE), PH (NO APLICABLE), PUNTO DE FUSIÓN/CONGELAMIENTO (NO APLICABLE), PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL E INTERVALO DE EBULLICIÓN (>300 °C (572 °F)), PUNTO DE IGNICIÓN (FLASH POINT, FP) (196.5 °C (385.7 °F)), LÍMITE SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIÓN (NO APLICABLE), DENSIDAD DE LOS VAPORES (NO APLICABLE), PRESIÓN DE VAPOR (NO APLICABLE), DENSIDAD (0.856 g/cm3), HIDROSOLUBILIDAD (INMISCIBLE), SOLUBILIDAD EN ACEITE (NO APLICABLE), COEFICIENTE DE REPARTO (N-OCTANOL/AGUA) (NO APLICABLE), TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO (NO APLICABLE).

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



Table with 3 columns: Property, Value, and Reference. Rows include TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN, VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100° C, VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40° C, PROPIEDADES EXPLOSIVAS, PROPIEDADES COMBURENTES, INFLAMABILIDAD SÓLIDOS/GASES, CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS, PARTICLE SIZE, and VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) CONTENT.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. REACTIVIDAD

Lea detenidamente toda la información en otras secciones de la partida 10.

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA

El producto es estable en condiciones normales de uso.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

No se espera bajo condiciones normales de uso.

10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

El producto debe mantenerse lejos de fuentes de calor. En cualquier caso, se aconseja no superar el punto de inflamación.

10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES

Sustancias fuertemente oxidantes, bases y ácidos fuertes.

10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Óxidos de carbono, compuestos de azufre, de fósforo, de nitrógeno y hidrógeno sulfurado.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE PELIGRO DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) N.º 1272/2008

TOXICIDAD AGUDA:

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro. El producto ingerido puede causar irritación del tracto digestivo, provocando síntomas digestivos anormales y trastornos intestinales .

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS:

Este producto no está incluido en esta clase de peligro, pero un contacto prolongado o repetido puede provocar irritación y dermatitis.

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]: Provoca irritación cutánea - Límites de concentración específicos (SCL) Skin Irrit. 2 H315 >= 6.25 - 100% (OECD 404, Acute Dermal

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



Irritation / Corrosion, New Zealand White rabbit).

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro, pero el contacto directo puede causar irritaciones leves.

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]: Provoca lesiones oculares graves - Límites de concentración específicos (SCL) Eye Dam. 1 H318 >12.5 - 100%, Eye Irrit. 2 H319 >10 - <=12.5% (16 CFR Section 1500.42 Federal Hazardous Substance Act Regulations, New Zealand White rabbit).

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro.

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA:

El producto puro contiene una sustancia sensibilizante para la piel, no esta clasificado.El contacto directo repetido y prolongado puede en algunos casos causar irritación y dermatitis

En una persona la dermatitis alérgica podría no manifestarse inicialmente y aparecer sólo después de varios días o semanas de contactos frecuentes y prolongados.

Una vez sensibilizada, incluso la exposición a pequeñísimas cantidades de material puede causar localmente edema y eritema.

MUTAGENICIDAD:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

CARCINOGENICIDAD:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICCIÓN ÚNICA:

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro , pero la inhalación de nieblas y vapores generados a temperaturas elevadas en ocasiones puede causar irritación respiratoria .

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICCIÓN REPETIDAS:

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro.

PELIGROSO POR ASPIRACIÓN:

Este producto no está clasificado en esta clase de peligro.

Informaciones toxicológicas relativas a la mezcla:

No hay a disposición datos toxicológicos sobre el preparado en cuanto tal. Se tenga presente, por lo tanto, la concentración de cada una de las sustancias con el fin de evaluar los efectos toxicológicos consiguientes a la exposición del preparado

A continuación, se han incluido las informaciones toxicológicas referentes a las principales sustancias presentes en el preparado:

Destilados (petroleo) parafínico pesado, hidrotratado

CAS: 64742- a) toxicidad aguda LD50 Oral Rata > 5000 mg/kg
54-7

LD50 Piel Conejo > 2000 mg/kg

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



Table with 2 columns: Hazard description (b) corrosión o irritación cutáneas, c) lesiones o irritación ocular graves, d) sensibilización respiratoria o cutánea) and Hazard statement (LC50 Inhalación Rata > 5.53 mg/l, Irritante para la piel Conejo, Irritante para los ojos Conejo, Sensibilización de la piel Conejo).

Destilados (petroleo) parafínico pesado, hidrotratado

CAS: 64742-54-7 a) toxicidad aguda LD50 Oral Rata > 5000 mg/kg

Table with 2 columns: Hazard description (b) corrosión o irritación cutáneas, c) lesiones o irritación ocular graves, d) sensibilización respiratoria o cutánea) and Hazard statement (LD50 Piel Conejo > 2000 mg/kg, LC50 Inhalación Rata > 5.53 mg/l, Irritante para la piel Conejo, Irritante para los ojos Conejo, Sensibilización de la piel Conejo).

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]

CAS: 93819-94-4 a) toxicidad aguda LD50 Oral Rata = 2600 mg/kg

LC50 Inhalación Rata > 2 mg/l 1h
LD50 Piel Conejo > 3160 mg/kg

Si no se especifica de otra forma, los datos requeridos por el Reglamento (UE)2020/878 que se indican abajo deben considerarse N.A.

- a) toxicidad aguda
b) corrosión o irritación cutáneas
c) lesiones o irritación ocular graves
d) sensibilización respiratoria o cutánea
e) mutagenicidad en células germinales
f) carcinogenicidad
g) toxicidad para la reproducción

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



h) toxicidad específica en
determinados órganos
(STOT) – exposición única

Dinámica de la generación
del veneno, información de
la división y el metabolismo

i) toxicidad específica en
determinados órganos
(STOT) – exposición
repetida

j) peligro de aspiración

11.2. INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS PELIGROS

Propiedades de alteración endocrina:

Ningún perturbador endocrino presente en concentración $\geq 0.1\%$

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. TOXICIDAD

Información Ecotoxicológica:

El producto no está clasificado como nocivo para el medio ambiente.

Lista de componentes con propiedades ecotoxicológicas

Destilados (petróleo) parafínico pesado, hidrotratado

CAS: 64742-54-7 a) Toxicidad acuática aguda: LC50 Peces Pimephales promelas > 100 mg/L 96h

b) Toxicidad acuática crónica: NOELR Oncorhynchus mykiss ≥ 1000 mg/L

Destilados (petróleo) parafínico pesado, hidrotratado

CAS: 64742-54-7 a) Toxicidad acuática aguda: LC50 Peces Pimephales promelas > 100 mg/L 96h

b) Toxicidad acuática crónica: NOELR Oncorhynchus mykiss ≥ 1000 mg/L

b) Toxicidad acuática crónica: NOEC Peces > 1 mg/L

b) Toxicidad acuática crónica: NOEC Daphnia > 1 mg/L - water flea

Bis(ditiofosfato) de cinc, bis[O-(6-metilheptilo)] y bis[O-(sec-butilo)]

CAS: 93819-94-4 b) Toxicidad acuática crónica: LC50 Peces Rainbow trout = 4.5 mg/L 96h

b) Toxicidad acuática crónica: EL50 Daphnia Water flea = 5.4 mg/L 48h

b) Toxicidad acuática crónica: EC50 Algas Green algae = 2.1 mg/L 96h

Ningún perturbador endocrino presente en concentración $\geq 0.1\%$

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No existen datos sobre la biodegradabilidad del producto.

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

No disponible.

12.4. MOVILIDAD EN EL SUELO

Porque la dispersión en el medioambiente puede ocasionar contaminación de la matriz medioambiental (suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas), evitar la dispersión del material en el medioambiente.

12.5. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB

Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna

No hay componentes PBT.

12.6. PROPIEDADES DE ALTERACIÓN ENDOCRINA

No hay disruptores endocrinos presentes en concentraciones $\geq 0,1\%$

12.7. OTROS EFECTOS ADVERSOS

No se conocen efectos.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Utilizar siguiendo buenas prácticas de trabajo, evitando dispersar el producto en el medio ambiente. No verter en alcantarillas desagües o cursos de agua. Considerar las disposiciones legislativas respecto a la protección del agua y la contaminación del suelo. Desechar el producto usado y sus envases mediante gestores autorizados. La gestión del producto usado debe ser como residuo especial según el RD 952 /1997 y RD 679/2006 gestión de los aceites industriales usados. Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados que incorpora la Directiva 98/2008/CE sobre los residuos , o mediante la legislación autonómica.

El producto utilizado debe ser considerado como un residuo especial se clasifican de acuerdo a la directiva 2008/98/CE relativa a los residuos y la legislación correspondiente.

Recuperar si es posible. Operar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

14.1. NÚMERO ONU O NÚMERO ID

N/A

14.2. DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS

ADR-Designación del transporte: N/A

IATA-Nombre técnico: N/A

IMDG-Nombre técnico: N/A

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



14.3. CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE

ADR-Por carretera: N/A
IATA-Clase: N/A
IMDG-Clase: N/A

14.4. GRUPO DE EMBALAJE

ADR-Grupo de embalaje: N/A
IATA-Grupo de embalaje: N/A
IMDG-Grupo de embalaje: N/A

14.5. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Cantidad de ingredientes tóxicos: 0.00
Cantidad de ingredientes altamente tóxicos: 0.00
Agente contaminante del mar: No
Contaminante ambiental: No
IMDG-EMS: N/A

14.6. PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS

Carretera y Ferrocarril (ADR-RID)
ADR-Etiquetado: N/A
ADR - Número de identificación del peligro: N/A
ADR-Disposiciones especiales: N/A
Túnel ADR restricción Código: N/A

Aire (IATA)
IATA-Pasajeros del avión: N/A
IATA-Carga del avión: N/A
IATA-Etiquetado: N/A
IATA-Peligro secundario: N/A
IATA-Erg: N/A
IATA-Disposiciones especiales: N/A

Mar (IMDG)
IMDG-Código de estiba: N/A
IMDG-Nota de estiba: N/A
IMDG-Peligro secundario: N/A
IMDG-Disposiciones especiales: N/A

14.7. TRANSPORTE MARÍTIMO A GRANEL CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS DE LA OMI

No Aplicable

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

Reglamento (CE) nº1272/2008 y normativas nacionales y comunitarias relacionadas – sobre clasificación etiquetado y envasado de sustancias y mezclas - y posteriores adaptaciones al progreso técnico y científico.

Reglamento (CE) n ° 790/2009 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n ° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
Reglamento (CE) n ° 1907/2006, con todas las legislaciones nacional y europea - en cuanto al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH)

Reglamento (UE) no 878/2020 que modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH)

Ley 31/1995 traspone la Directiva CE 89/391, Real Decreto 486/1997 traspone la Directiva CE 89/654, Real Decreto 1215/1997 traspone la Directiva CE 89/655, traspone la Real Decreto 773/1997 traspone la Directiva CE 89/656 , Real Decreto 487/1997 traspone la Directiva CE 90/269, Real Decreto 488/1997 traspone la Directiva CE 90/270, real Decreto 665/1997 traspone la Directiva CE 90/394, Real Decreto 664/1997 traspone la Directiva CE 90/679 y sucesivas modificaciones con respecto a la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores

Real Decreto 374/2001 y sucesivas modificaciones que incorpora la Directiva 98/24/CE sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Orden de 9 de Marzo de 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Real Decreto 1299/2006 y sucesivas modificaciones relativo a las enfermedades profesionales

Reglamento sobre detergentes 648/2004/EC

Directiva 2012/18/CE, junto con su realización nacional, sobre el control de riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas.

REGLAMENTO (UE) N. 286/2011 (ATP 2 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 618/2012 (ATP 3 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 487/2013 (ATP 4 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 944/2013 (ATP 5 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 605/2014 (ATP 6 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2016/918 (ATP 8 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2017/776 (ATP 10 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2018/669 (ATP 11 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2019/521 (ATP 12 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2020/217 (ATP 14 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2021/643 (ATP 16 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2021/849 (ATP 17 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2022/692 (ATP 18 CLP)

REGLAMENTO (UE) 2023/707

REGLAMENTO (UE) N. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

REGLAMENTO (UE) N. 2024/197 (ATP 21 CLP)

RESTRICCIONES RELACIONADAS CON EL PRODUCTO O LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS, DE ACUERDO CON EL ANEXO XVII DEL REGLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) Y LAS MODIFICACIONES POSTERIORES:

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30



Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2

Restricciones relacionadas con el producto: NINGUNA
Restricciones relacionadas con las sustancias contenidas: 28, 75
DISPOSICIONES SOBRE LA DIRECTIVA EU 2012/18 (SEVESO III):

No Aplicable
REGLAMENTO (UE) NO 649/2012 (REGLAMENTO PIC)

No hay sustancias listadas
CLASE DE PELIGRO PARA LAS AGUAS (ALEMANIA).
Clase 1: escasamente peligroso para el agua.
SUSTANCIAS SVHC:
Ninguna sustancia SVHC presente en concentración >=0.1%

15.2. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la mezcla.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Hoja cumple con los criterios del Reglamento (CE) N.º 878/2020, así como con el Reglamento (CE) 1272/2008 y siguientes ajustes.
Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
El producto no debe ser usado para otras aplicaciones diferentes de las recomendadas sin consultar previamente al servicio técnico.
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.
Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de acuerdo con la legislación vigente.
La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Que proporcionan orientación sobre el uso seguro y adecuado del producto, y no debe interpretarse como una garantía de propiedades específicas.

Leyenda relativa a la H que figuran en la sección 3:

Table with 2 columns: CÓDIGO and DESCRIPCIÓN. Rows include H304, H315, H317, H318, H319, H373.

Table with 3 columns: CÓDIGO, CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO, and DESCRIPCIÓN. Rows include 3.10/1, 3.2/2, 3.3/1.

Ficha de datos de seguridad
PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026
Revisión 2



Table with 3 columns: Hazard ID, Hazard Name, and Hazard Description. Rows include Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2, and their corresponding hazard descriptions in Spanish.

Explicación de las abreviaturas y acrónimos usados en la ficha de datos de seguridad:
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
AND: Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
ATE: Estimación de la toxicidad aguda
ATEmix: Estimación de Toxicidad Aguda (Mezclas)
BCF: Factor de bioconcentración
BEI: Índice Biológico de Exposición
BOD: Demanda Bioquímica de Oxígeno
CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society).
CAV: centro de control de envenenamiento
CE: Comunidad Europea
CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje.
CMR: Carcinógeno, mutagénico y tóxico para la reproducción
COD: Demanda Química de Oxígeno
COV: Compuesto orgánico volátil
CSA: Valoración de la seguridad química
CSR: Informe sobre la seguridad química
DMEL: Nivel Derivado con Efecto Mínimo
DNEL: Nivel sin efecto derivado.
DPD: Directiva de preparados peligrosos
DSD: Directiva de sustancias peligrosas
EC50: Concentración efectiva media
ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.
ES: Escenario de exposición
GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania.
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).
IC50: Concentración inhibitoria media
ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional.
ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil Internacional" (OACI).
IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos.
IRCCS: Instituto de Hospitalización y Asistencia de Carácter Científico

Ficha de datos de seguridad

PETRONAS URANIA PRIME LONG DRAIN 5W-30

Ficha de datos de 19/1/2026

Revisión 2



KAFH: Evite fuentes de calor

KSt: Coeficiente de explosión.

LC50: Concentración letal para el 50% de la población expuesta.

LD50: Dosis letal para el 50% de la población expuesta.

LDLo: Dosis letal baja

N.A.: No aplicable

N/A: No aplicable

N/D: No definido/No disponible

NA: No disponible

NIOSH: Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad Ocupacional

NOAEL: Nivel sin Efecto Adverso Observado

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico

PGK: Instrucciones de embalaje

PNEC: Concentración prevista sin efecto.

PSG: Pasajeros

RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

STEL: Nivel de exposición de corta duración.

STOT: Toxicidad específica en determinados órganos.

TLV: Valor límite del umbral.

TWATLV: Valor límite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por día (Estándar ACGIH).

vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable.

WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania).

Parágrafos modificados respecto la revisión anterior

- SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
- SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
- SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
- SECCIÓN 11. Información toxicológica