

AMBRA MULTI G Cod. 2693

DESCRIÇÃO

Óleo de transmissão para utilização em tratores, equipamento agrícola e máquinas de movimentação de terras. Adequado para utilização em caixas de velocidades tradicionais, caixas de velocidades Power-Shift e Shuttle-Shift, transmissões traseiras com travões molhados, transmissões finais laterais, transmissões finais de rodas, diferenciais, guindastes hidráulicos, polia de transmissão, transmissões mecânicas e hidrostáticas e unidades de direcção.

CARACTERÍSTICAS

- | Excelentes propriedades anti-desgaste, mesmo nas condições de funcionamento mais exigentes e de baixas RPM.
- | Excelentes características antiaderentes e antiderrapantes, para permitir uma elevada eficiência de travagem.
- | Elevado índice de viscosidade para otimizar a resposta do servo-controlo em quaisquer temperaturas de funcionamento.
- | Elevada estabilidade térmica do lubrificante, de forma a manter uma pressão elevada e constante no circuito de lubrificação.
- | Fluidez melhorada a baixas temperaturas, para reduzir a absorção de potência e melhorar o desempenho do circuito hidráulico.



CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

- O Multi G está disponível com a graduação SAE 10W-30 para utilização em todas as estações do ano.
- No que respeita aos intervalos entre mudanças de óleo, cumpra com as recomendações do fabricante.

DADOS TÉCNICOS

SAE 10W-30, API GL 4, NH 410 B, ISO VG 32/46,
ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E,
ZF TE-ML 21F